

Technische Daten

	AR 65	AR 65
	Hatz	Hatz
	1 D 42 S	1 B 40
Gewicht/ Masse		
Einsatzgewicht CECE	kg 720	700
Nettogewicht, Standard	kg 695	690
Nettogewicht, E-Start	kg 715	690
Arbeitsbreite	mm 650	650
Stat. spez. Linsenlast	kg/cm 5	5,3
Antrieb	hydrostatisch	hydrostatisch
Dieselmotor	Hatz 1D42 S	Hatz 1B40
Leistung	PS/kW 8,3 / 6,1	8,3 / 6,1
Geschwindigkeit vorwärts stufenlos bis	km/h 4	4
Geschwindigkeit rückwärts stufenlos bis	km/h 2,5	2,5
Vibration	hydrostatisch	hydrostatisch
Zentrifugalkraft	kN 13/18	13/18
Rüttelkraft pro cm Walzenbreite	N/cm 100/138	100/138
Vibrationsfrequenz	Hz 55	55
Steigfähigkeit mit / ohne Vibration	% 25/45	25/45
Füllmengen		
Wasser	l 60	60
Hydrauliköl	l 20	20
Kraftstoff	l 5	5
Kraftstoffverbrauch ca.	l/h 1,7	1,2
Elektrostart	Option	serienmäßig
Sonderausstattung		
Betriebsstundenzähler	x	x
Schutzrahmen vorne	x	x
Verdichtungstiefe* große/ kleine Amplitude		
Sand/Kies	cm 30/25	30/25
bindige Böden	cm 20/15	20/15
* Je nach Bodenbeschaffenheit		

Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.

