



NORTON

SAINT-GOBAIN ABRASIVES



Asphalt & Beton ▶ **CSB1 Fugenschneider**

Die Clipper CSB1-Reihe verkörpert eine neue Auffassung im Fugenschneider-Design. Drei Motoren-Optionen, drei Vorschub-Einrichtungen und zwei Tiefeneinstellungsvarianten können beliebig kombiniert werden, um alle Anwendungsfälle in Beton und Asphalt sowie alle Preiskategorien abzudecken.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen bei der Entwicklung von Fugenschneidern, durch den Einsatz von hochwertigem Material, ist gewährleistet, dass die CSB1 über lange Jahre eine gute Rendite erzielt. In Verbindung mit Norton Diamantscheiben höchster Qualität, werden beste Schnittergebnisse erzielt.

clipper

Asphalt & Beton ▶ CSB1 Fugenschneider

Merkmale

- ▶ Drei austauschbare Motorenvarianten (1 Benzin, 2 Diesel).
- ▶ Zwei Antriebsoptionen (Handrad, hydrostatisch) für alle Asphalt und Betonanwendungen in verschiedenen Preiskategorien erhältlich.
- ▶ Zwei Tiefeneinstellungsoptionen (Handrad, hydraulische Handpumpe).
- ▶ Robuste Stahlblech-Schweißkonstruktion für zuverlässige Ausführung im Dauereinsatz.
- ▶ Präzise montierte Schneidwelle für optimale Blattstandzeit.
- ▶ Eingebauter Wassertank (65 Liter bei Selbstfahr-Antrieb, 40 Liter mit Handrad) sichert ausreichende Wasserzufuhr.
- ▶ Aufklappbarer Blattschutz ermöglicht optimale Zugänglichkeit für schnellen Blattwechsel.
- ▶ Eingebauter Kranhaken für einfaches Transportieren auf der Baustelle.
- ▶ Stabile Laufrollen mit gekapselten Kugellagern sichern leichtes, gerades Schneiden.
- ▶ Feststehendes Visier ermöglicht genaues Schneiden entlang der Markierungslinie.



Tiefeneinstellung und Vorschub über Handrad.



Zugänglichkeit für Keilriemenspannung und -kontrolle.

Technische Daten

Typ

CSBI P13 HIW	13 PS (9,6 kW)
Benzin Honda GX 390 Anlasser: Hand	4-Takt, 1-Zylinder Gewicht: 168 kg
CSBI D10 HIW	9 PS (6,6 kW)
Diesel Yanmar L100 Anlasser: Hand	4-Takt, 1-Zylinder Gewicht: 180 kg
CSBI D13 HIA	13 PS (9,6 kW)
Diesel Hatz 1D81 Anlasser: elektrisch Vorschub: automatisch	4-Takt, 1-Zylinder Gewicht: 295 kg

Arbeitsbereiche


Max. Blattdurchmesser ø	500 mm
Max. Schnitttiefe	190 mm
Bohrung ø	25,4 mm
Schneidwellendrehzahl	2250 min ⁻¹
Schalldruckpegel	89 dB(A)
Schallleistungspegel	106 dB(A)
Wassertank (manuell)	65 L
Wassertank (hydrostatisch)	40 L

Abmessungen

Länge (mit Visier)	1700 mm
Länge (ohne Visier)	1200 mm
Breite	600 mm
Höhe	1040 mm
Gewicht (ohne Motor)	127 kg



Bedienpult mit Wasser-Einfüllöffnung.



Hochleistungsfähige Diamant-scheiben für alle Materialien.

www.norton-diamond.com

SAINT-GOBAIN DIAMOND PRODUCTS GmbH

Birkenstraße 45-49
D-50389 Wesseling

sales.ngg@saint-gobain.com

Tel.: (+49) 0 22 36 89 11-0
Fax: (+49) 0 22 36 89 11-30

Verkauf und Service bei Ihrem Fachhändler: